

Link do produktu: <https://isokorsklep.pl/isokor-building-21-eco-5000ml-p-38.html>



ISOKOR Building 2.1 ECO 5000ml

Cena	307,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	ISOKOR

Opis produktu

Hydrofobowy impregnat do zabezpieczenia budynków, dachu przed zabrudzeniami.

Wysoce wydajna, trwała i niewidoczna hydrofobowa, ekologiczna powłoka na bazie wody przeznaczona wyłącznie do powierzchni mineralnych (tynki mineralne, kamień naturalny, beton, nieszkliwione powierzchnie ceramiczne). Ze względu na swoje nieinwazyjne właściwości ochronne jest idealnym środkiem do ochrony zabytków. Znacznie przedłuża żywotność powierzchni. Charakteryzuje się wysoką stabilnością, jest silnie hydrofobowa i nie zmienia paroprzepuszczalności impregnowanej powierzchni. Dzięki efektowi lotosu, obrabiana powierzchnia nabiera silnej zdolności samooczyszczania. Środek nie jest toksyczny.

Zastosowanie: Beton, wszystkie typy tynków, wapień, piaskowiec, bazalt, marmur, cegła, dachy ceramiczne nieszkliwione.

Sposób użycia:

Środek ISOKOR Building 2.1 ECO nanosić przy pomocy pistoletu natryskowego niskiego ciśnienia w temperaturze 5-35°C w środowisku o niskiej wilgotności. Nie należy dopuszczać do aplikowania jednorazowo za dużej ilości środka na powierzchnię, gdyż może spowodować to powstanie zacieków. Za idealną aplikację uważa się pokrywanie powierzchni środkiem w ten sposób, aby doprowadzić do równomiernego "nawilżenia powierzchni". Impregnat można aplikować również na lekką wilgotną powierzchnię. Podczas aplikacji impregnatu warto pamiętać o dokładnym oczyszczeniu impregnowanej powierzchni z zanieczyszczeń oraz dokładnym jej wysuszeniu, a także 4-godzinnej ochronie przed działaniem wilgoci (intensywnych opadów atmosferycznych). Takie postępowanie gwarantuje długotrwałą i niezwykle skuteczną ochronę powierzchni mineralnych. Okres schnięcia około 60 min. W okresie 24h wiązania nie zaleca się narażać roboczej powierzchni na wpływ jakichkolwiek czynników mechanicznych lub chemicznych, ponieważ pod ich wpływem może zmniejszyć się czas żywotności lub zmienić się funkcjonalność ochrony. W ciągu 24 godzin po stosowaniu produktu temperatura roboczej powierzchni nie powinna spadać poniżej 3°C. Reakcja wiązania kończy się po 24 godzinach.

Przechowywanie: W oryginalnym zamkniętym opakowaniu w temperaturze 5-35°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić od mrozu! Po otwarciu środek powinien być nadal przechowywany w dobrze zamkniętych pojemnikach nie dłużej niż 6 miesięcy.

Zużycie: 00 ml/1-3 m² w zależności od właściwości absorpcyjnych powierzchni. Zużytkować w ciągu 2 lat od daty produkcji.

Trwałość: Powierzchnie pionowe około 8 lat, poziome około 4 lat

Okres przydatności: Wykorzystać w ciągu 2 lat od daty produkcji. Oznakowanie zgodnie z Postanowieniem Nr 415/2013 36. Produkt kategorii A, Podkategoria H) penetracyjne materiały ochronne. Wartość graniczna zawartości związków organicznych w produkcie przeznaczonym do użytku 750g/l. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie w stanie przeznaczonym do wykorzystania 745g/l.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Zawiera popan-2-ol. Łatwopalny płyn i opary. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać wdychania oparów/rozpylonej

cieczy. W PRZYPADKU WĄCHANIA: Doprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić mu wygodną pozycję do oddychania. KONTAKT ZE SKÓRĄ (lub włosami): Wszystkie skażone części odzieży natychmiast zdjąć. Spłukać skórę wodą/wziąć prysznic. KONTAKT Z OCZAMI: Przez kilka minut ostrożnie płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli można je łatwo usunąć. Kontynuować przełykanie. PRZY POŁYKANIU: Przeplukać usta. Nie wywoływać wymiotów! Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zawartość/opakowanie utylizować jako odpad niebezpieczny.