

Link do produktu: <https://isokorsklep.pl/isokor-fabrics-traveller-100ml-p-25.html>



ISOKOR Fabrics Traveller 100ml

Cena	41,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	isTRAVELLER100ml
Producent	ISOKOR

Opis produktu

Nano impregnat do zabezpieczenia butów, odzieży i plecaków przed wodą, solą drogową, plamami, błotem i innymi zabrudzeniami. Nadaje materiałowi właściwości wodoodporne i zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV. Nanotechnologia zastosowana w preparacie gwarantuje, że materiał nie zmienia faktury, wyglądu. Zabezpieczony materiał nie traci możliwości oddychania. Możliwość prania pokrytego materiału do 40°C (ok. 4 prań) i prasowania. Można go również używać do obuwia i odzieży z membraną.

Cechy produktu:

- zapewnia długotrwałą ochronę
- posiada właściwości hydrofobowe
- zabezpiecza przed wodą i zabrudzeniami
- możliwość prania i prasowania zabezpieczonego materiału
- zabezpieczony materiał nadal oddycha

Zastosowanie:

namioty, plecaki, torby turystyczne, obuwie skórzane (nielakierowana skóra), zamszowe, licowe, nubuk, nappy odzież turystyczna, narciarska, snowboardowa, obuwie z materiałów syntetycznych.

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem środka powierzchnię przeznaczoną do impregnacji należy dokładnie oczyścić. Następnie należy równomiernie rozpylać warstwę preparatu, tak żeby materiał stał się wilgotny. W celu zwiększenia skuteczności impregnacji preparat dodatkowo można rozetrzeć gąbką/mikrofibrą. Po około 12-24h powierzchnia jest w pełni funkcjonalna, jednak dłuższy czas oczekiwania pozwala na wytworzenie mocniejszych wiązań pomiędzy nano cząsteczkami.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić od iskier, źródeł ciepła, płomieni i gorących powierzchni. Zakaz palenia. Zawartość/opakowanie utylizować jako odpad niebezpieczny.

Niebezpieczeństwo:

Zawiera propan-2-ol. Łatwopalny płyn i opary. Powoduje podrażnienie oczu. Może powodować senność i zawroty głowy.

Okres przydatności: Należy zużyć w ciągu 2 lat od daty produkcji. Wydajność: 100ml/1-2m² w zależności od stopnia chłonności obrabianej powierzchni.

Wydajność: 100ml/m²

Pojemność: 250ml