

Link do produktu: <https://isokorsklep.pl/wodoodporny-impregnat-isokor-fabrics-250ml-p-23.html>



Wodoodporny impregnat ISOKOR Fabrics 250ml

Cena	34,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	isFABRC250ml
Producent	ISOKOR

Opis produktu

Hydrofobowy impregnat w spray'u do obuwia, ubrań i różnego rodzaju tekstyliów tworzący niewidzialną nano powłokę, która zabezpiecza powierzchnię przed przemakaniem i zabrudzeniami, takimi jak: kawa, tłuszcz, sok, sól drogowa, błoto, śnieg. Po impregnacji ciecze nie wsiąkają w materiał, lecz spływają po nim. Zamiast plam, tworzą się krople, które łatwo usunąć polewając powierzchnię wodą. ISOKOR® Fabrics można stosować na każdy rodzaj materiału: skóra zamszowa, nubukowa, welurowa, licowa, materiały naturalne i sztuczne (za wyjątkiem skóry lakierowanej). Impregnacja nie wpływa na "oddychanie" materiału. Preparat nie zmienia struktury, koloru i właściwości zabezpieczonej powierzchni, jest odporny na promieniowanie UV. Znacząco wydłuża żywotność materiału oraz czas między czyszczeniami.

Zalety:

- trwała i skuteczna ochrona przed wodą, wilgocią i zabrudzeniami
- nie ogranicza cyrkulacji powietrza
- efekt utrzymuje się do kilku miesięcy
- odporny na czyszczenie
- nie zmienia elastyczności materiału
- możliwość wielokrotnego stosowania
- łatwy w aplikacji
- przyjazny dla zdrowia człowieka

Zastosowanie:

- obuwie zamszowe, licowe, nubuk, nappy, sportowe, skórzane (nielakierowana skóra)
- odzież turystyczna, narciarska, snowboardowa, robocza (kurtki, spodnie, rękawiczki, czapki)
- tapicerka samochodowa
- meble tapicerowane (fotele, sofy, krzesła)
- namioty, plandeki, torby podróżne, plecaki, parasolki
- dachy cabrio
- wózki dziecięce, leżaczki, maty

Sposób aplikacji:

Przed przystąpieniem do impregnacji sprawdzamy, czy materiał, który chcemy zabezpieczyć jest czysty i suchy (w przypadku skóry odtłuszczony). Następnie rozprowadzamy preparat, tak żeby materiał stał się wilgotny. W przypadku skóry preparat można rozetrzeć gąbką lub mikrofibrą. Środek stosować w temperaturach od 5 do 30°C. Po około 12-24h powierzchnia jest w pełni funkcjonalna, jednak dłuższy czas oczekiwania pozwala na wytworzenie mocniejszych wiązań pomiędzy nano cząsteczkami.

Jeżeli istnieje wątpliwość, że materiał był uprzednio impregnowany, środek najpierw należy przetestować na małej, niewidocznej powierzchni w niewidocznym miejscu. Jeżeli pojawią się przebarwienia nie należy stosować preparatu, ponieważ oznacza to, że materiał został już wcześniej zaimpregnowany. Produkt przeznaczony do bezpośredniego użycia. Nie należy rozcieńczać, ani mieszać z innymi substancjami.

Wydajność:

100 ml/ 1-2 m² w zależności od stopnia chłonności obrabianej powierzchni.

Pojemność:

- 250ml

Dostępne również opakowania 100ml,1000ml,5000ml

